

NEXOS		240 F	230 F	220 F	210 F
Двигатель		FPT	FPT	FPT	FPT
Количество цилиндров/наддув		4/П	4/П	4/П	4/Т
Рабочий объем	см ³	4500	3200	3200	3200
Номинальное число оборотов	об/мин	2200	2300	2300	2300
Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120) ¹	кВт/л. с.	74/101	65/88	57/78	53/72
Пиковая мощность (ECE R 120) ¹	кВт/л. с.	74/101	65/88	57/78	53/72
Значение омологации (97/68 EG) ²	кВт	74	65	57	53
Макс. крутящий момент (ECE R 120) ¹	Нм	430	350	330	277
Тип КПП		TWINSHIFT	TWINSHIFT	TWINSHIFT	TWINSHIFT
Число передач (вперед/назад)		24/24	24/24	24/24	24/24
Число передач под нагрузкой		2	2	2	2
Макс. скорость	км/ч	40	40	40	40
Скорость ВОМ	об/мин	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
		1000	1000	1000	1000
Синхронный вал отбора мощности		о	о	о	о
Макс. подача при номинальном числе оборотов	л/мин	82	85	85	85
Количество секций гидрораспределителя		2–4	2–4	2–4	2–4
Макс. грузопод. на задней навеске	кг	3160	3160	3160	3160
Общая длина	мм	4078	3991	3991	3991
Общая высота	мм	2330	2330	2330	2330
Колесная база	мм	2161	2074	2074	2074
Радиус разворота	м	3,76	3,66	3,66	3,66
Собственная масса, платформа/кабина	кг	2965/3200	2895/3130	2895/3130	2895/3130
Мин. наружная ширина: задний/полный привод	мм	1457/1482	1457/1482	1457/1482	1457/1482

NEXOS		240 VL	230 VL	220 VL	210 VL	230 VE	220 VE	210 VE
Двигатель		FPT						
Количество цилиндров/наддув		4/П	4/П	4/П	4/Т	4/П	4/П	4/Т
Рабочий объем	см ³	4500	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Номинальное число оборотов	об/мин	2200	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120) ¹	кВт/л. с.	74/101	65/88	57/78	53/72	65/88	57/78	53/72
Пиковая мощность (ECE R 120) ¹	кВт/л. с.	74/101	65/88	57/78	53/72	65/88	57/78	53/72
Значение омологации (97/68 EG) ²	кВт	74	65	57	53	65	57	53
Макс. крутящий момент (ECE R 120) ¹	Нм	430	350	330	277	350	330	277
Тип КПП		TWINSHIFT						
Число передач (вперед/назад)		24/24	24/24	24/24	24/24	24/24	24/24	24/24
Число передач под нагрузкой		2	2	2	2	2	2	2
Макс. скорость	км/ч	40	40	40	40	40	40	40
Скорость ВОМ	об/мин	540/540E						
		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Синхронный вал отбора мощности		о	о	о	о	о	о	о
Макс. подача при номинальном числе оборотов	л/мин	82	85	85	85	85	85	85
Количество секций гидрораспределителя		2–4	2–4	2–4	2–4	2–4	2–4	2–4
Макс. грузопод. на задней навеске	кг	3160	3160	3160	3160	2610	2610	2610
Общая длина	мм	4078	3991	3991	3991	3991	3991	3991
Общая высота	мм	2305	2305	2305	2305	2282	2282	2282
Колесная база	мм	2185	2098	2098	2098	2098	2098	2098
Радиус разворота	м	3,75	3,64	3,64	3,64	3,55	3,55	3,55
Собственная масса, платформа/кабина	кг	2795/3110	2725/3040	2725/3040	2725/3040	2595/2810	2595/2810	2595/2810
Мин. наружная ширина: задний/полный привод	мм	1260/1291	1260/1291	1260/1291	1260/1291	1000/1077	1000/1077	1000/1077

¹ Соответствует ISO TR 14396² Данные явл. решающими для постановки на учет. Мощность 97/68/EG идентична 2000/25/EG.³ Мин. наружная ширина с полным приводом и платформой

● Серийная комплектация ○ Опция □ Доступно – Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист. За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com